

Sdělení k řešení parkování vozidel v obci

Žádáme občany, aby při parkování vozidel v obci dodržovali následující, z důvodu dodržení průjezdnosti vozidel IZS.

Odstavování a parkování vozidel v obecné rovině řeší,

- **v oblasti staveb** stavebněprávní předpisy – např. vyhl. č. 501/2009 Sb. „Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno

a) **umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm**

umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních komunikací, což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky,“ ale i jím nahrazené předpisy,

- **v oblasti provozu pozemních komunikací** – např. § 25 zák. č. 361/2000 Sb., „Při stání musí zůstat

volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat

volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízd“, nebo § 27 „Řidič nesmí zastavit a stát na silniční vegetaci“, „před vjezdem na pozemní komunikaci“, ...

- **v oblasti pozemních komunikací** - např. § 25 zák. č. 13/1997 Sb., „zřizování vyhrazeného parkování“,

ČSN 73 6056

6.3.5 Šířka parkovacího stání je přímo závislá na způsobu parkování (jízda vpřed, couvání) a na šířce jízdního pásu. S ohledem na místní podmínky se při návrhu upřednostňuje menší šířka parkovacího stání pro požadovaný způsob řazení vozidel a větší šířka jízdního pásu (tučně označené hodnoty v tabulce 6).

6.3.6 Šířka jízdních pruhů se navrhuje podle ČSN 73 6110. S ohledem na místní podmínky se posoudí, zda a v jakém rozsahu může vozidlo na obousměrné komunikaci pojíždět při parkování protisměrný jízdní pruh. Šířka jízdního pruhu/pásu se navrhne podle tabulky 6.

Tabulka 6 – Rozměry parkovacího stání pro osobní a lehká užitková vozidla (dodávky) při kolmém a šíkmém řazení a šířka přilehlého jízdního pruhu/pásu

| Řazení vozidel | Skupina vozidel | Základní šířka stání ⁽¹⁾ | Skutečná šířka stání | Rozšíření krajního stání (bezpečnostní odstup) | Délka stání | Převis vozidla | Šířka jízdního pruhu/pásu ⁽²⁾ – jízda vpřed (bez nadjetí) | Šířka jízdního pruhu/pásu ⁽²⁾ – couvání |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------|----------------|--|--|
| | | a (m) | g (m) | d (m) | b (m) | e (m) | c (m) | c (m) |
| Kolmé | osobní | 2,50 | 2,50 | 0,25 | 5,00 | 0,50 | 6,00 | 4,75 |
| | | 2,65 | 2,65 | | | | 5,75 | 4,25 |
| | | 2,80 | 2,80 | | | | 4,25 | 3,75 |
| | lehká užitková (dodávka) | 2,75 | 2,75 | 0,40 | 6,50 | 0,50 | 7,75 | 6,25 |
| | | 2,90 | 2,90 | | | | 7,00 | 6,00 |
| | | 3,10 | 3,10 | | | | 5,50 | 5,50 |